

FL-50R

- Controllo wireless a distanza in tre gruppi (A, B, C)
- Impostazione dei parametri direttamente dal monitor LCD della fotocamera
- Parabola orientabile orizzontalmente e verticalmente
- NG 50
- Disponibili quattro canali per evitare interferenze
- Modalità SUPER FP di nuova progettazione
- Disponibili le modalità TTL Auto, Auto e Manuale
- Leggero e compatto



Flash professionale con NG 50

Potete dimenticare l'intralcio provocato dai cavi per cercare la perfetta illuminazione dei soggetti delle vostre foto. Grazie ai nuovi flash a controllo wireless Olympus FL-50R e FL-36R, la possibilità di allestire sistemi di illuminazione senza cavi è una realtà tangibile e pratica. Questi nuovi lampeggiatori sono ideali per l'impiego con la reflex digitale professionale Olympus E-3, che consente di controllare fino a tre differenti gruppi di flash direttamente dalla fotocamera, senza la necessità di un flash aggiuntivo per il pilotaggio. I fotografi possono beneficiare dell'estrema versatilità di questi flash, senza più preoccuparsi delle complicazioni legate all'impiego dei cavi in studio o sul campo.

Specifiche

Numero Guida

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Commutazione automatica | 28 (12 mm) - 50 (42 mm) |
|-------------------------|-------------------------|

Angolo di copertura (illuminazione diretta)

| | |
|-------------------------|---|
| Commutazione automatica | Sì |
| 42mm | Su-giù 21° / sinistra-destra 28° |
| 12mm | Su-giù 61° / sinistra-destra 78° |
| 8mm | Su-giù 83° / sinistra-destra 101° Utilizzando il pannello diffusore grandangolare integrato. |

Modalità flash

| | |
|----------|--|
| Modalità | TTL AUTO, AUTO, MANUALE, FP TTL AUTO, FP MANUALE, RC, SL AUTO, SL MANUALE |
|----------|--|

Angolo di copertura (illuminazione riflessa)

| | |
|--------------------|------------|
| Sinistrat / Destra | 180° / 90° |
|--------------------|------------|

Controllo flash wireless

| | |
|---------------------|---|
| Numero di canali | 4 canali |
| Impostazione gruppi | 3 gruppi |
| Modalità | TTL Auto Auto Manual FP TTL Auto FP Manuale |
| | Disponibile quando utilizzato con fotocamere compatibili con il sistema flash Olympus wireless RC. |

Alimentazione

| | |
|---------------|---------------|
| Alimentazione | 4 batterie AA |
|---------------|---------------|

Dimensioni