

# FL-300R

- Funzione flash wireless
- Numero guida 28 (ISO 200)
- Opzione per i modi TTL Auto, Manuale e RC (comando a distanza)
- Impostazione dei parametri direttamente dal monitor LCD della fotocamera
- Peso contenuto in soli 97g
- Alloggia due batterie AAA (si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline o NiMH)



## Compattissima illuminazione wireless

Leggero e allo stesso tempo potente, questo compatto flash offre la possibilità di usufruire di un'illuminazione versatile e creativa, persino nelle più impegnative condizioni di luce scarsa. Non è necessario utilizzare scomodi cavi, grazie alla sua funzione wireless per il comando a distanza. Offre anche una parabola orientabile per l'illuminazione flash indiretta e la regolazione della luce per i soggetti posti a distanza ravvicinata. Il flash FL-300R ha numero guida 28 a ISO 200 e può essere controllato direttamente dal pannello LCD della fotocamera. Inoltre dispone di diffusore grandangolare integrato per coprire fino al campo inquadrato da un obiettivo Micro Quattro Terzi con lunghezza focale di 9mm.

## Specifiche

### Numero Guida

200 ISO	NG 28 / NG 17 *
100 ISO	NG 20 / NG 12 *
	* Usando il diffusore grandangolare incorporato

### Dimensioni

### Angolo di copertura (illuminazione diretta)

A 14 mm	Copre il relativo campo di visione
A 9 mm	Copre il relativo campo di visione usando il diffusore incorporato

### Modalità flash

Modalità	TTL-AUTO, MANUALE, RC
----------	-----------------------

### Angolo di copertura (illuminazione riflessa)

Su / Giù	60° / 30°
----------	-----------

### Controllo flash wireless

Numero di canali	1 canale
Impostazione gruppi	2 gruppi

### Alimentazione

Alimentazione	2 batterie AAA
---------------	----------------