

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO

- Qualità professionale delle immagini in tutte le condizioni
- Rivestimento ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) per riflessi ridotti al minimo
- Pulsante Fn dedicato
- Autofocus ad alta velocità
- Resistente alla polvere, agli spruzzi d'acqua e al gelo, per un utilizzo professionale
- Meccanismo di commutazione per la messa a fuoco manuale



Apertura costante, struttura eccellente

La robustezza dell'obiettivo M.Zuiko Digital ED 12–40 mm F2.8 PRO è pensata per soddisfare qualsiasi necessità dei fotografi professionisti, soprattutto in combinazione con un design leggero e compatto. Il luminoso diaframma 2.8 costante a tutte le lunghezze focali lavora in sinergia con evolute tecnologie per fornire immagini di elevata qualità per una vasta gamma di utilizzi fotografici, a prescindere dalle condizioni di luce e dalla distanza.

Tutti gli obiettivi M.Zuiko sono compatibili con l'intera gamma delle fotocamere Olympus PEN e OM-D, e con le altre fotocamere Micro Quattro Terzi.

Specifiche

Lunghezza Focale

Lunghezza focale 12 - 40 mm

Lunghezza focale 24 - 80 mm

equivalente nel

formato 35 mm

Schema ottico

Angolo di campo 84 - 30°

Minima distanza di

messa a fuoco

0,2 m

Elemento ad alta

rifrazione

2

Lenti asferiche 1 (1 lente ED)

Elemento asferico ED 2

Lenti DSA 1

Elementi ottici ED 2

Schema ottico 14 elementi / 9 gruppi

Massimo 0,3x (Micro QuattroTerzi) / 0,6x

ingrandimento

dell'immagine

(formato 35 mm)

Minima dimensione del

campo

58 x 44 mm

Diaframma

Diaframma massimo F2.8

Diaframma minimo F22

Numero delle lamelle

del diaframma

7 Apertura del diaframma circolare
per una sfocatura naturale dello
sfondo

Dimensioni

Diametro dei filtri 62 mm

Lunghezza 84 mm

Diametro 69,9 mm

Peso 382 g

Coperture e tappi

Copriobiettivo LC-62D (62mm)

Paraluce LH-66

Applicazione

Utilizzo consigliato

Ritratto

Architettura

Luce scarsa

Natura

Turismo

Paesaggio

Macro

Sport

Allround

Fauna selvatica

Caratteristiche professionali

Resistente alla

polvere, agli spruzzi

d'acqua e al gelo

Blocco del paraluce

Pulsante L-Fn

Meccanismo di

commutazione MF

Disponibile

Pulsante di sicurezza

Disponibile

Disponibile

Compatibilità

Compatibile con il

Teleconverter MC-14

Compatibile con il

Teleconverter MC-20

No

No